

**POLIURETANO AUTOMOTRIZ: 21P01 – 21P09**



**CARACTERÍSTICAS**

Producto de dos componentes y su ajustador, el componente A (Poliuretano), reacciona con el componente B (Endurecedor), proporcionando un excelente secado, acabado y propiedades Físicas y Químicas

**USOS**

- ✓ Para dar acabado brillante de pintura en repinte parcial o total de automóviles. También cualquier superficie metálica que requiera acabado de pintura y en partes plásticas y fibra de vidrio

**VENTAJAS**

- ✓ Excelente brillo
- ✓ Excelente nivelación
- ✓ Alta retención de color
- ✓ Buena resistencia a la intemperie y a los rayos UV
- ✓ Buena resistencia química y a la abrasión.
- ✓ Alta flexibilidad
- ✓ Rápido secado

REF.	COLOR	REF.	COLOR	REF.	COLOR
21P01	BARNIZ	21P02	BLANCO	21P03	AMARILLO CROMO
21P04	AMARILLO CLARO	21P05	ROJO ESCARLATA	21P06	AZUL ENTONADOR
21P07	VERDE ENTONADOR	21P08	NEGRO	21P09	NARANJA



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	PESO POR GALÓN (Kg/gal 25°C)	PORCENTAJE DE SÓLIDOS (%)
21P01	3.80 ±0.2	47 ± 2
21P02	4.75 ±0.2	60 ± 2
21P03	4.35 ±0.2	54 ± 2
21P04	4.22 ±0.2	
21P05	3.75 ±0.2	45 ± 2
21P06	3.70 ±0.2	
21P07	3.80 ±0.2	
21P08	3.70 ±0.2	
21P09	4.30 ±0.2	54 ± 2
<b>VISCOSIDAD (KU) 25°C</b>	65 - 75	
<b>Tiempo de Secado @ 25° C, 50% humedad relativa</b>	<b>Libre de Polvo</b>	10 – 20 Minutos
	<b>Al Tacto</b>	2 - 3 Horas
	<b>Manejo</b>	6 - 8 Horas
Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada		

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Realizar la preparación previa de la superficie aplicando los fondos y masillas necesarios, lijando y limpiando perfectamente

## APLICACIÓN

Mezclar en volumen 4 partes de poliuretano, una parte de endurecedor (21P20) y 2 partes de ajustador (21PA01T). Dejar un tiempo de inducción de 15 minutos y aplicar con pistola



**RECOMENDACIONES**

En el sistema poliuretano, el uso de endurecedores de otra marca o de otro tipo y de thinner diferente al recomendado puede generar incompatibilidad, afectación del buen resultado de las propiedades finales y de la vida útil de la mezcla.

**LIMPIEZA DE EQUIPOS**

Los equipos de aplicación se limpian con thinner.

**ALMACENAMIENTO**

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

**CONTÁCTANOS**

**PBX:** 827 0204 / 893 1333  
**Servicio al cliente:** 893 0726  
**Celular:** 320 490 5805 / 320 490 5752  
**Email:** [ventas@pinturassuper.com](mailto:ventas@pinturassuper.com)  
Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera  
[www.pinturassuper.com](http://www.pinturassuper.com)  
**Empresa colombiana**

